

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT



Snapper Série NX

Choisissez parmi une convertibilité de tonte 3 en 1 ou 4 en 1 et bénéficiez en outre d'une fonction mulching présente de série pour donner un coup de fouet nutritif au gazon à chaque fois que vous le tondez.

La gamme Snapper NX est équipée de moteurs Briggs & Stratton qui offrent certains avantages dont des émissions réduites et la technologie ReadyStart® pour un démarrage rapide et aisé.

Ces tondeuses se montrent performantes même dans des conditions difficiles. Grâce à leurs roues arrière surdimensionnées et un réglage de la hauteur de coupe selon six positions, les tondeuses Snapper NX vous surprendront par leur extrême polyvalence avec une largeur de coupe de 46 à 53 cm.



Carters en acier résistants



Roues arrière surdimensionnées de 28 cm



Réglage centralisé de la hauteur de coupe
6 positions

SNAPPER SÉRIE NX

Confort de tonte inégalé

La NX60 est équipée du mulching, du ramassage et de l'éjection arrière (3 en 1). Les NX80 et NX90S possèdent en plus l'éjection latérale (4 en 1) ; leur système de transmission variable permet de régler la vitesse en fonction des conditions rencontrées, ce qui procure à l'utilisateur une bonne souplesse d'utilisation.

La tondeuse NX90S est équipée de la nouvelle génération de moteur BRIGGS & STRATTON InStart à batterie intégrée. Vous n'aurez donc plus besoin de tirer sur le lanceur pour démarrer. Une seule pression sur le bouton de démarrage suffit à lancer ce moteur 775 IS Series DOV.

MODÈLE	Largeur de coupe	Moteur	Capacité du bac
NX60	46 cm	B&S série 575 EX	60 litres
NX80	46 cm	B&S série 750 EX DOV	60 litres
NX90S	53 cm	B&S série 775 IS DOV InStart	70 litres

Caractéristiques détaillées p.46



3 OU 4 EN 1

Ramassage
Mulching
Éjection arrière
Éjection latérale
(NX80 & NX90S
uniquement)



BOUTON DE DÉMARRAGE
(NX90S uniquement)



MOTEUR INSTART

Batterie intégrée : une seule pression sur le bouton de démarrage suffit à lancer le moteur (NX90S uniquement)

TÉMOIN DE REMPLISSAGE DU BAC

BAC 60 À 70 LITRES

Couvercle rigide (selon modèle)

(NX90S)

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

GRANDES ROUES ARRIÈRE Ø 28 CM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES



SÉRIE SW

SÉRIE NX

SW8210BAE4

SW8210BAE4HD

SW8210BHAE4HD

NX60

NX80

NX90S



Surface de travail, m ²	2 500	2 500	2 500	1 200	1 600	2 000
Moteur						
Marque	HONDA	HONDA	HONDA	BRIGGS&STRATTON	BRIGGS&STRATTON	BRIGGS&STRATTON
Type	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV	GXV160UH2 OHV	Série 575 EX	Série 750 EX DOV	Série 775 EX DOV
Cylindrée, cm ³	163	163	163	140	161	161
Puissance, kW @ tr/min	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	3,2 @ 3600	2 @ 2900	2,6 @ 2900	2,6 @ 2900
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Électrique
Transmission						
Autopropulsion	Oui	Oui	Hydrostatique	Oui	Oui	Oui
Nombre de vitesses	2	2	Infini	1	variable	variable
Vitesse, km/h	2,9 et 4,3	3,6 et 5	0 - 6,1	3,8	2,8 - 4,5	2,8 - 4,5
Transmission moteur/boîte	Cardan	Cardan	Cardan	Courroie	Courroie	Courroie
Coupe						
Largeur de coupe, cm	53	53	53	46	46	53
Mulching	Option	Option	Option	De série	De série	De série
Matière du carter	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Acier	Acier	Acier
Système de coupe	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	Ramassage, Option mulching et éjection latérale	3 en 1 (Ramassage, Mulching, Ejection arrière)	4 en 1 (Ramassage, Mulching, Ejection arrière et latérale)	4 en 1 (Ramassage, Mulching, Ejection arrière et latérale)
Réglage de la hauteur de coupe	7 positions par essieu	7 positions par essieu	7 positions par essieu	Centralisé 6 positions	Centralisé 6 positions	Centralisé 6 positions
Hauteur de coupe, mm	15 - 77	22 - 82	22 - 82	28 - 92	28 - 92	28 - 92
Bac						
Capacité du bac, litres	75	75	75	60	60	70
Type de bac	Souple	Souple	Souple	Mixte	Mixte	Mixte
Défecteur d'éjection	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière et latérale	Arrière et latérale
Roues						
Diamètre AV, cm	20,3	24,4	24,4	18	18	18
Diamètre AR, cm	20,3	24,4	24,4	28	28	28
Roulements	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes	À billes
Divers						
Poids, kg	56	62	68	33	37	38